

Geberit katalog

Datum 13.9.2016





Napravio:DR
SANITARIJE.HR

Geberit katalog

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotličem 12 cm, za (...).	3
Set za odzračivanje za Geberit Sigma ugradbeni vodokotlič s priključnom cijevi za (...).	4

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, s Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, za odzračivanje iz WC školjke



Namjena

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za konzolne WC-e s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC-e projicirane duljine do 62 cm
- Za priključenje vanjskog odzračivanja
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama $\varnothing 9$ mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Potporne noge pocinčane, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretno, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Vanjsko odzračivanje može se priključiti putem podne WC-spojnice $\varnothing 50$ mm preko isplavnog koljena
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita, može se skratiti
- Opremljen praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1-10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 i 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 / 6 / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3-4 l

Opseg dobave

- Priključak vode R 1/2, kompatibilan s MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 pričvrсна kutnika
- Priključni set za WC, \varnothing 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, \varnothing 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Pričvrсни materijal

Artikl**Br. art.****111.367.00.5****Pribor**

- Set za odzračivanje za Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić s priključnom cijevi za odzračivanje s odlaznim zrakom
- Pregled pribora: Elementi Geberit Duofix za WC-e

Set za odzračivanje za Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić s priključnom cijevi za odzračivanje s odlaznim zrakom

**Namjena**

- Za Geberit montažne elemente i građevinske blokove s pripremljenim priključkom za interno odzračivanje s odlaznim zrakom

Svojstva

- Nastavak za priključenje na ugradbeni set ventilatora

Opseg dobave

- Gibljiva cijev od aluminija
- Spojni komad
- Priključna cijev s koljenom
- Redukcija \varnothing 80/50 mm
- Pričvrсни lim
- Pričvrсни materijal

Artikl**Br. art.****349.352.00.1**