



GCU 0615 M01 RC

BiLight Compact modeli za montažu pod sudoperom

Opća informacija



- Kompaktan dizajn
- Staklokeramičko pokrivanje spremnika vode
- Prirubnica za jednostavnu zamjenu magnezijske anode i grijača
- Podesiv termostat s termičkom i strujnom zaštitom
- Svjetlosni indikator
- Sigurnosni ventil
- Ulazna i izlazna cijevi za vodu od nehrđajućeg čelika



Montaža pod sudoperom



Kompaktne veličine



Termoregulator



GCU 0615 M01 RC

BiLight Compact modeli za montažu pod sudoperom

Specifikacije	
Obim [L]	5.3 L
Tip spremnika vode	Staklokeramičko pokrivanje
Nominalni napon [V/Hz]	230V / 50 Hz
Nominalna snaga [W]	1500 W
Radni pritisak	0.75 MPa
Izolacija	12 mm
Vrijeme zagrijavanja od 15 ° C do 60 ° C	14 min
El. prekidač	Ne
Termoregulator	Da
Magnezijski anodni zaštitnik	Da
Povratni sigurnosni ventil	Da
Dimenzije [Vis. Šir. Duž.] [m]	0.365 x 0.160 x 0.265
Težina (neto) [kg]	5.5 kg
Montaža	Ispod sudopera
Jamstvo	n/a
Godišnja energetska potrošnja (kWh)	618
Energetska klasa	C
Profil opterećenja	XXS